

Cobra

Wohnraumfeuchter mit Ionisierer

Ausgestattet mit:

- Elektronischer Kontrolle
- Display mit allen Anzeigen wie Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
- Eingebauter Ionisierer-6000 V

Besonderheiten:

- Elegantes Design
- Röhrenverdampfer
- 3-stufiger Ventilator
- Niedriger Verbrauch
- In verschiedenen Farben (Metal, grau, antrazit, rot, weiß.)

Einsatz in:

- Wohnbereich,
- Ferienwohnungen,
- Büros, Büchereien, Archiven
- Tierzucht, Tieraufzucht

Betriebsspannung:

- 230/1/50



Datenblatt Cobra V.3 09.06

TECHNISCHE DATEN	Cobra
Stromaufnahme (bei 20°C, 60% r.F.) mit Ionisierer	205 W
Stromaufnahme (bei 35°C, 95% rF) mit ionizer	320 W
Max. Spannung (bei 35°C, 95% rF)	2.2 A
Luftdurchsatz	250 m ³ /h
Geräuschdruck (bei 3 m im freien Feld)	39 db(A)
Kältemittel R134a	160 g
Abtaukontrolle	elektronisch
Tankinhalt	4 L
Arbeitsbereich Temperatur	6-35 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	35 - 99 %
Entfeuchterleistung (bei 30°C - 80 %)	14 l/24h
Entfeuchterleistung (bei 32°C-90 %)	18 l/24h
Gewicht mit leerem Tank	16.5 kg
Abmessungen BxTxH mm	330x320x600
Abmessungen verpackt BxTxH mm	355x366x653

Entfeuchterleistung bei differenten Temperaturen und relativer Feuchtigkeit

Raumwerte	Kondensat	Raumwerte	Kondensat
10°C-60%	2 l/24h	25°C-60%	6 l/24h
10°C-80%	5 l/24h	25°C-80%	11 l/24h
15°C-60%	4 l/24h	27°C-65%	8 l/24h
15°C-80%	7 l/24h	27°C-80%	12 l/24h
20°C-60%	5 l/24h	30°C-80%	15 l/24h
20°C-80%	8 l/24h	32°C-90%	19 l/24h

