

Seitenkanalverdichter V 1300/3

Wir verbauen eine für ihre herausragenden Vorzüge und Langlebigkeit bekannte Turbine. Ölfreie Kugellager schützen vor Überhitzen, große Laufräder verhindern Schleifen und garantieren Langlebigkeit. Die von uns sorgfältig durchdachte Schallbox mit Motorkühlung und Komponentenschutz ist auch nach Jahren stabil. Dieser Verdichter beeindruckt durch seine praktische Einfachheit, die es in sich hat. Wir bieten ihn mit sehr hochwertigen Inlinerollen aus transparentem Polyurethan, ca. 90°Shore A, die auch auf Kopfsteinpflaster bequem laufen. Das Bedienpaneel ist leicht herausnehmbar. Alle Teile haben Steckverbindungen und sind leicht auswechselbar, womit wir Ihnen besten und schnellsten Service garantieren. Unsere Augenmerk liegt auf einwandfreier solider Verarbeitung für höchste Ansprüche, sehr leises Arbeiten und Langlebigkeit.



Technische Daten

Abmessungen H x B x T:	450 x 350 x 375 mm
Gewicht:	30 kg
Volumenstrom:	145 cbm/h freiblasend
Max. Differenzdruck:	Saug: 170 mbar Druck: 200 mbar
Motorleistung:	1300 Watt
Im Überdruck bis	70 m ²
Im Unterdruck bis	60 m ²
Motorspannung:	380 V / 50 Hz
Thermischer Motorschutz:	110° C
Anschlußabsicherung:	16 A
Motor-Überlastschutz	6,6 A
Geräuschpegel:	43 dB(A)

Ausstattung: pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit abriebfesten transparenten Inlinerollen, bremsbar, separates Bedienpaneel mit Betriebsstundenzähler, Amperemeter, Servicesteckdose, Ein- / Aus-Schalter, Reset Überlastschutz, Signalleuchte Überlast.

Optional lieferbar: kW-Zähler, 2-teilige ALU-Reduzierungen, Schläuche, Zubehör
Mehrzweck-Filterbox / Luftwäscher, Wasserabscheider, Adsorptionstrockner

Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG
Geschäftsführung Doris Wulff

Rostocker Straße 2B
D-26826 Weener
Telefon: 04951-914 84 82
Fax: 04951-914 84 83
Info@raumentfeuchtung.com
www.wulff-raumentfeuchtung.de



Wulff
Trocknungssysteme