

## Luftentfeuchter DSR 12 und DSR 20

Speziell für Schwimmbäder, Nasszellen, Lagerräume, Werkhallen usw. Für Wandmontage mit Konsolen. Präzise Regulierung mit elektronischem Hygrostat (extern, als Zubehör). DSR12/20 sind ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



### Produktvorteile:

**sehr hohe Entfeuchtungsleistung**  
**hohe Luftumwälzung**  
**Wasserablauf direkt in die Kanalisation oder in externen Behälter**  
**Luftfilter zum Auswaschen**  
**Gehäuse pulverbeschichtet**

### Einsatzbereich:

**Schwimmbad, Nasszellen**  
**Lagerräume**  
**Werkhallen**  
**Garagen**

| Technische Daten                              | DSR 12                 | DSR 20                                    |
|---|------------------------|---|
| Spannung                                      | 220 – 240 V 10A        | 400 V 3 P 4 A<br>oder optional 230 V 12 A |
| Aufnahmeleistung bei 35° - 60% r.F (maximal)  | 1300 Watt              | 2600 Watt                                 |
| Raumtemperatur/ Einsatz von                   | 5 – 35 °C              | 5 – 35 °C                                 |
| Luftumwälzung                                 | 1300 m <sup>3</sup> /h | 1500 m <sup>3</sup> /h                    |
| Abtausystem (mit Zeit/Temperatur)             | Kompressor aus         | Kompressor aus                            |
| Kältemittel - (FCKW frei)                     | R407C                  | R407 C                                    |
| Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe             | 453x665x680mm          | 453x665x680mm                             |
| Gewicht                                       | 68 kg                  | 78 kg                                     |
| Farbe   | weiss                  | weiss                                     |
| Geräuschpegel (niedrige/hohe Ventilatorstufe) | 50 / 53 dB(A)          | 55 / 58 dB(A)                             |
| Garantie                                      | 2 Jahre                | 2 Jahre                                   |
| <b>Max. Wasserentzug</b>                      |                        |   |
| - bei 15°C - 60% r. F.                        | 25 L / 24h             | 41 L / 24h                                |
| - bei 20°C - 60% r. F.                        | 34 L / 24h             | 57 L / 24h                                |
| - bei 25°C - 60% r. F.                        | 46 L / 24h             | 76 L / 24h                                |
| - bei 15°C - 80% r. F.                        | 37 L / 24h             | 62 L / 24h                                |
| - bei 20°C - 80% r. F.                        | 52 L / 24h             | 87 L / 24h                                |
| - bei 25°C - 80% r. F.                        | 66 L / 24h             | 116 L / 24h                               |
| - bei 30°C - 80% r. F.                        | 87 L / 24h             | 145 L / 24h                               |

### Zubehör

- externer Raumhygrostat (Schwachstrom)
- Wandkonsolen FL680
- Ablaufschlauch 18mm