

LEISTUNGSMERKMALE:

- Für den Hochleistungsgebrauch
- Sehr stabiles, schlagfestes Gehäuse
- Langes Anschlußkabel, 5 m
- Neigbarer Winkel, 45 und 90 Grad
- Leitungen bis 30 m verlängerbar
- Einfachste Bedienung
- Leichte Installation durch Schnellverschlüsse
- Wassertank im Gerät nachfüllbar

Einsatzbereich besonders in:

- Gastronomie
- Kulturstätten, Werkanlagen
- Vermietung
- Kellergeschosse, Tiefgaragen

Betriebsspannung:

- 230/1/50


FACWS22

Datenblatt FACWS22.DE V102.08

Neues mobiles wassergekühltes Split-Klimagerät ohne Kältemittel

TECHNISCHE DATEN	FACWS22
Kühlleistung (26°C 55% innen, 30°C außen):	6500 W
Verbrauch (26°C 55% innen, 30°C außen):	2100 W
Spannung (26°C 55% innen, 30°C Outdoor):	12 A
Inneneinheit mit Luftleistung:	3.7 A
Ventilatorleistung - Maximal	1350 m³/h
- Normal	1120 m³/h
- Niedrig	1050 m³/h
Außeneinheit Luftleistung	2000 m³/h
Geräuschpegel Inneneinheit (bei 3m in free filed) bei normale Geschwindigkeit	49 dB(A)
Maximum Abstand zwischen Innen-/Außeneinheit	30 m
Maximum Abstand Höhe zwischen Innen-/Außeneinheit:	13 m
Abmessungen Inneneinheit WxDxH mm	810x360x1030
Abmessungen Außeneinheit WxDxH mm	600x360x460

Made in Italy by FRAL

Vertrieb Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG Galiotweg 20 D-26723 Emden

www.raumentfeuchtung.de Mail: info@raumentfeuchtung.com

Phone : +49(0)4921-99 64 38 Fax : +49(0)4921-99 64 45

