

FÜR EXTREMSTE BELASTUNGEN

Langlebiger Samsung Scrollkompressor

Luftsaugfilter auswaschbar

Mikroprozessor

LED Anzeige für alle Betriebszustände

Bedieneinheit im Gehäuse eingelassen

Großer Fahr-/Tragebügel + extra große Achse

Hygrostat eingebaut, manuell einstellbar

Gehäuse verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet Glanz, RAL 5015

Röhrenverdampfer (Aluminium)

Wechselpaneel für optionalen kW-Zähler

Betriebsstundenzähler



Optional Kondensatpumpe mit Pumpenstecker zum Austausch, ohne Werkzeug (Anschluß im Gerät)

Neu mit PU-Vollgummibereifung

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Max. Entfeuchterleistung | 33 l/24h |
| Luftdurchsatz | 400 m³ |
| Leistung maximal | 580 W |
| Leistung nominal | 420 W (bei 20°C, 60%) |
| Maximale Stromaufnahme | 3,0 A |
| Arbeitsbereich | 0,5 bis 35°C |
| Heißgasabtausystem | automatisch gesteuert |
| Geräuschdruck im freien Feld | 40 db(A) |
| Tank | 9,5 l Direktablauf |
| Kältemittel | R134a FCKW-frei, 350 g |
| Abmessungen | 540 x 500 x 890 mm (BxLxH) |
| Gewicht | 32 kg |
| Extras | auf Wunsch stapelbar |

FDW-33

FDW-33

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 27°C | 27°C | 30°C | 32°C |
| Entfeuchterleistung | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% | 65% | 80% | 80% | 90% |
| | 6 l/24h | 8 l/24h | 9 l/24h | 13 l/24h | 11 l/24h | 16 l/24h | 14 l/24h | 19 l/24h | 18 l/24h | 24 l/24h | 28 l/24h | 33 l/24h |

Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG
Geschäftsführung Doris Wulff

Rostocker Straße 2B
D-26826 Weener
Telefon: 04951-914 84 82
Fax: 04951-914 84 83
info@raumentfeuchtung.com
www.wulff-raumentfeuchtung.de



Wulff
Trocknungssysteme