

Einsatzbereiche

- Schwimmbäder
- Öffentliche Gebäude
- Papier- u. Holzlager, Lebensmittelbereich,
- Gemüse- und Fruchtlager
- Hallen, Sportanlagen

Hauptmerkmale:

- Elektronische Kontrolle
- Sehr leise
- Niedriger Energieverbrauch

Betriebsspannung:

- 230/1/50



FSW 62

Datenblatt FSW 62 V10908

TECHNISCHE DATEN:	FSW 62
Leistung nominal (bei 27°C, 65% R.H.)	700 W
Leistung maximal (bei 35°C, 95% r.F.)	950 W
Max. Stromaufnahme (bei 35°C, 95% r.F.)	4,4
Anlaufstrom	20,0 A
Luftdurchsatz	600 m³/h
Geräuschdruck (bei 3m Abstand im freien Feld)	51 db(A)
Kältemittel R407c	630 g
Abtaukontrolle	elektronisch
Anschluß für Kondenswasserschlauch	3 / 4 "
Einsatzbereich Temperatur	7-35 °C
Einsatzbereich Feuchte	45 - 99 %
Durchschnittliche Entfeuchterleistung (30°C-80 %)	52 l/24 h
Max. Entfeuchterleistung bei (32°C-90 %)	62 l/24 h
Gewicht unverpackt	50
Abmessungen: BxTxH mm	780x250x680

