



Elektronischer Baufeuchteindikator GANN HYDROMETTE COMPACT LB

Baufeuchte

Elektronischer Baufeuchteindikator mit **Meßverfahren** nach dem Dielektrizitäts-konstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip.

Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum **zerstörungsfreien** Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Meßbereich 1: 0 bis 199 Digits.

Meßbereich 2: 0,3 bis 8,5 Gew. % bzw. 0,3 bis 6,5 CM % (über Umrechnungstabelle).

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Ausziehbare Teleskopsonde**, Länge 80–120 cm, für schnelles und bequemes Abtasten der zu prüfenden Bauteile. Gewicht ca. 500 g.
- **Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte.**
- **Vollautomatischer Geräteabgleich.**
- **Keine separaten Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).

Bestell-Nr. 2070
(Gerät komplett mit Batterie)