

# Temperatur-, Luft- und Baufeuchtemesser GANN HYDROMETTE COMPACT RH-T

Temperatur    Luftfeuchte    Baufeuchte<sup>①</sup>

Meßbereich: 0 bis 70° Celsius  
5 bis 98 % rel. Luftfeuchte

① Luftfeuchtwerte über Sorptionsisothermen umrechenbar in Baustoff-Feuchte.

Fühlerrohr: L 150 × Ø 5 mm.

Elektronisches Lufttemperatur-, Luftfeuchte- und AW-Wert-Messgerät für Schüttgüter und Feststoffe (z.B. Mauerwerk und Estriche) mit der Möglichkeit, über **Sorptionsisothermen** die Belegreife von abgebundenen Baustoffen zu bestimmen.

Mit LCD-Digital-Anzeige und integrierten Sensoren.

## Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchtemesser im Taschenformat.**  
Höhe 350 × Breite 35 × Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 170 g.
- **Keine separaten Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Schnelle Messung durch fest integrierte Sensoren.**
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie** oder **Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).



**Bestell-Nr. 2040**  
(Gerät komplett mit Batterie)