

Hauptmerkmale

- Durchschnittliche Kälteleistung: 6.5 kW
- 2-stufige Ventilation
- Einsatzbereich von 15 bis 38°C
- Sehr leise
- Nieder-/Hochdruck Alarmschalter
- 15 Liter Wassertank

Einsatzorte

- Halb geschlossene Bereiche
- Werkstätten, Tiefgaragen
- Industrie
- Veranstaltungen, Kiosk, Verkaufsstätten
- Freizeitstätten, Messen

Betriebsspannung: 230/1/50

FSC-24

Datenblatt V103.08

TECHNISCHE DATEN	FSC24
Kühlleistung (28°C 55%):	6,5 kW
Kühlleistung (28°C 55%):	24.200 BTU/h
Stromverbrauch (26°C 55% Innenraum, 30°C draußen):	2600 W
Maximale Spannung (26°C 55% innen, 30°C außen):	12 A
Kühlsektion Luftleistung	
Luftleistung : - hoch	1200 cm/h
- niedrig	900 cm/h
Heizsektion Luftleistung	2300 cm/h
Kältemittel R407c	850 g
Hochleistungskompressor	Rotary
Geräuschdruck (bei 3m. im freien Feld), niedrige Leistung	54 dB(A)
Dimension BxTxH mm:	480x540x1000
Gewicht	80 Kg