

Hauptmerkmale

- Durchschnittliche Kälteleistung: 7,1 kW
- 2-stufige Ventilation
- **Einsatzbereich Temperatur 15 to 40°C**
- Sehr leise
- Nieder-/Hochdruck-/Alarmschaltung
- 20 Liter Kondensatwassertank
- 2-stufige **Warmluft**ventilation

Einsatzorte

- Halb geschlossene Bereiche
- Tiefgaragen, Werksbereiche
- Industrie, Messen, Veranstaltungen
- Verkaufsräume, Entertainment
- Freizeitanlagen, kurzfristige Einsätze

Betriebsspannung: 230-240/1/50



FSC-25

Datenblatt FSC25 V1.12.09

TECHNISCHE DATEN:	FSC25
Kühlleistung (Umgebungstemperatur. 28°C 55%):	7100 W
Kühlleistung (Umgebungstemperatur 28°C 55%):	24400 BTU/h
Verbrauch (28°C 55% innen, 30°C außen):	2500 W
Spannung (28°C 55% innen, 32°C außen):	11,8 A
Max. Verbrauch (40°C heißer Bereich /32°C gekühlter Bereich)	2900 W
Max. Spannung (40°C hot zone/32°C gekühlter Bereich)	12,9 A
Luftleistung:	
Ventilatoreinstellung : - Hoch	1020 m³/h
- Niedrig	800 m³/h
Heizbereich Luftleistung (Hoch/Niedrig)	2200/1800 m³/h
Kältemittel R407c	850 g
Hochleistungskompressor	Rotierend
Geräuschdruck innen (bei 3m im freien Feld) niedrig	55 dB(A)
Abmessung: BxLxH mm:	500x620x1250
Gewicht	83,5 Kg