

nur kühlen und kühlen/heizen

Ulisse -CL A, Ulisse -HL A

| Modell | kühlen | | kühlen/heizen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ulisse 10CLA | Ulisse 13CLA | Ulisse 10HLA |
| Bestell-Nr. | 730.1134 | 730.1135 | 730.1136 |
| Kälteleistung (kW) HG | 2,98 | 3,98 | 2,98 |
| geeignet für Innenräume* m ² | 20 bis 35 | 25 bis 50 | 20 bis 35 |
| Energieklasse | A | A | A |
| E.E.R./C.O.P. | 2,62 | 2,82 | 3,22/3,67 |
| Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW) HG | 0,925 | 1,240 | 0,93 |
| Wärmeleistung (kW) HG | - | - | 3,14 |
| Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW) HG | - | - | 0,91 |
| Entfeuchtung (l/h) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Luftleistung innen (m ³ /h) HG | 370 | 450 | 370 |
| Stromversorgung (V/ph/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Stromaufnahme (A) | 4,2 | 6,2 | 4,2 |
| Netzspannung Kabellänge mit Steckern (m) | 3 | 3 | 3 |
| Länge der Geräteverbindung zw. Einheiten | | | |
| - serienmäßig (m) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - maximal (m) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| max. Höhenunterschied zw. Einheiten (m) | | | |
| - Außeneinheit oben (Max. Länge der senkrechten Rohrleitungen) | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
| - Inneneinheit oben | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Schalldruck (dBA) 2,50 m Entfernung/Inneneinheit NG/MG/HG | 32 / 33 / 36 | 33 / 34 / 37 | 32 / 33 / 36 |
| 4 m Entfernung/Außeneinheit | 47 | 45 | 45 |
| Inneneinheit | | | |
| Höhe x Länge x Tiefe (mm) | 790 x 580 x 245 | 790 x 580 x 245 | 790 x 580 x 245 |
| Gewicht (kg) | 44 | 44 | 44 |
| Außeneinheit | | | |
| Höhe x Länge x Tiefe (mm) | 435 x 440 x 230 | 490 x 525 x 250 | 490 x 525 x 245 |
| Gewicht (kg) | 9,5 | 15 | 15 |

* Angabe bezieht sich auf Innenräume, Höhe von 2,5 m mit einer mittleren Wärmebelastung

Nennbedingungen

KALT

Innen Temperatur 27 °C (DB) / 19 °C (WB)

T Außenluft Temperatur 35 °C (DB) / 24 °C (WB)

WARM

Innen Temperatur 20 °C (DB)

T Außenluft Temperatur 7 °C (DB) / 6 °C (WB)

DB = Trockenkugeltemperatur

WB = Feuchtkugeltemperatur

Betriebsgrenzen Ulisse 10/13CLA

KALT

maximal T Innenluft 32 °C (DB) / 23 °C (WB)

T Außenluft 43 °C (DB)

minimal T Innenluft 19 °C (DB) / 14 °C (WB)

T Außenluft 19 °C (DB)

NG = niedrige Geschwindigkeit

MG = mittlere Geschwindigkeit

HG = hohe Geschwindigkeit

Betriebsgrenzen Ulisse 10HLA

KALT

maximal T Innenluft 35 °C (DB) / 22 °C (WB)

T Außenluft 46 °C (DB)

minimal T Innenluft 19 °C (DB) / 14 °C (WB)

T Außenluft 19 °C (DB)

WARM

maximal T Innenluft 27 °C (DB)

T Außenluft 24 °C (DB) / 18 °C (WB)

minimal T Außenluft - 8 °C (DB) / - 9 °C (WB)

Zubehör

| Typ | Ulisse 10CLA | Ulisse 13CLA | Ulisse 10HLA | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Verlängerung | ● | ● | | 730.1753 |
| der Kältemittel- und Elektroleitungen | | | ● | 730.1755 |
| | ● | ● | | 730.1754 |
| | | | ● | 730.1756 |